

XS Sensor Zava Trode 2.0 S7

Codice: 32200403



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Applicazione	Misure a penetrazione per campioni contenenti proteine
Connessione	Testa a vite S7
	Elettrodo di pH combinato, testa a vite S7. Corpo in vetro. Elettrolita Glycerin KCl. Adatto a campioni contenenti proteine. Punta da 4 mm per misure a penetrazione.
Descrizione	Dimensioni (LxØ) mm 120x4 - pH 0...14 - Temperatura 0...60 °C
Diaframma	Ceramico
Diametro corpo	12 / 4 punta mm
Elettrolita	Glycerin KCl
Immagine B	https://app.onpage.it/api/storage/7d54eaa7d9b82c20a712a52976f1f16c7f8e7b
Lunghezza corpo	190 / 120 mm
Materiale corpo	Vetro
Nome	Zavatrobe
Range di misura pH	0 ... 14 pH
Range di misura Temperatura	0 ... +60 °C
Sistema di riferimento	Ag /AgCl

DS_32200403_rev. _25-11-2024

EDM Ltd.

โทรศัพท์ : 02 966 1590 มือถือ : 086 316 7625

Email : contact@edm.co.th LINE ID : EDM9824