

# XS Sensor Standard HF S7

Codice: 32200433



## SCHEDA TECNICA

### Caratteristiche

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Applicazione                | Prodotti con HF   |
| Certificato                 | Si  |
| Connessione                 | Testa a vite S7   |
| Descrizione                 | Elettrodo di pH combinato, testa a vite S7. Corpo in vetro.<br>Con membrana speciale per campioni contenenti Acido Fluoridrico (0,01M/200 mg a 20°C). Elettrolita KCl 3M ricaricabile. Eccellente resistenza chimica e facile da pulire.<br>Dimensioni (LxØ mm) 120x 12 - pH 0...14 Temperatura -10... 100 °C |
| Diaframma                   | Ceramico  |
| Diametro corpo              | 12 mm   |
| Elettrolita                 | KCl 3M  |
| Immagine B                  | <a href="https://app.onpage.it/api/storage/ff3669fdf63967cb708e0471413ceab3352b2c">https://app.onpage.it/api/storage/ff3669fdf63967cb708e0471413ceab3352b2c</a>   |
| Lunghezza corpo             | 120 mm  |
| Materiale corpo             | Vetro   |
| Nome                        | Standard HF   |
| Range di misura pH          | 0 ... 14 pH   |
| Range di misura Temperatura | -10 ... +100 °C   |
| Sistema di riferimento      | Ag / AgCl Incapsulato   |