

XS Sensor 2-Pore F TEMP BNC

Codice: 32200703



SCHEMA TECNICA

Caratteristiche

Applicazione	Ideale per carni e formaggi e misure a penetrazione
Cavo	Si
Connessione	BNC + RCA
Descrizione	Elettrodo di pH combinato, testa a vite S7. Corpo in plastica (PEEK) e vetro. Riempimento a polimero, esente da manutenzione, con doppio foro aperto.. Grazie alla punta da 6 mm è ideale per carni e formaggi e misure a penetrazione. Dimensioni (LxØ) mm 35x6 - pH 0...14 - Temperatura 0...60 °C
Diaframma	Foro aperto
Diametro corpo	12 / 6 punta mm
Elettrolita	Polimero
Immagine B	https://app.onpage.it/api/storage/22d371a232722412e70c5580d358b75fc96a51 BNC-RCA.png
Lunghezza corpo	90 / 50 mm
Lunghezza del cavo	1 m
Materiale corpo	POM / Vetro
Nome	2 Pore FT
Numero di diaframmi	2
Range di misura pH	0 ... 14 pH
Range di misura Temperatura	0 ... +60 °C
Sensore temperatura	Si / spina RCA Cinch
Sistema di riferimento	Ag incapsulato